




Calesan



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ABRAZADERA FORJADA HR DOBLE PUÑO – MOD. G-429



- BASE FORJADA CON IDENTIFICACION DE MEDIDA.
- ABRAZADERA GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE.
- LOS PERNOS SON PARTE INTEGRAL DE LA BASE. LAS TUERCAS SE PUEDEN INSTALAR DE MANERA TAL QUE PERMITEN GIRAR LA LLAVE INGLESA EN SU TOTALIDAD, FACILITANDO SU INSTALACION
- CUMPLE O EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE NORMA ASME B30.26

		MEDIDAS (plg)								
COD	TAMAÑO CABLE	C	D	E	G	N	N° MINIMO DE GRAMPAS	CANT DE CABLE A DOBLAR (plg)	TORQUE (PIE/LBS)	
6281	3/16" - 1/4"	0.40	0.94	0.38	1.41	1.44	2	4	30	
6282	5/16"	0.47	1.06	0.38	1.50	1.54	2	5	30	
6283	3/8"	0.51	1.06	0.44	1.84	1.78	2	5.25	45	
6284	7/16" - 1/2"	0.59	1.25	0.50	2.21	2.15	2-3	6.5 - 11	65	
6285	9/16" - 5/8"	0.72	1.50	0.63	2.72	2.57	3	12.75-13.5	130	
6381	3/4"	0.86	1.81	0.75	2.94	2.67	3	16	225	
6382	7/8"	0.97	2.12	0.75	3.31	2.86	4	26	225	
6383	1"	1.13	2.25	0.75	3.72	3.06	5	37	225	
6384	1 1/8"	1.28	2.38	0.88	4.22	3.44	5	41	360	

ESTABLECIMIENTOS CALESAN S.A.C.I.
LOS SAUCES 5081 – QUINTA NORMAL
FONOS: +56-227732357 / +56-227734543
WWW. CALESAN.CL – ventas@calesan.cl