



SLR[®]


G80 ESLABON MAESTRO DE ENSAMBLE



Acero forjado y templado.
 Ensayos de resistencia individual a 2 veces la carga límite de trabajo.
 Prueba de ruptura.
 100% detección de grietas con Magnaflux.
 Terminación de la superficie: Pintura en polvo plastificada.
 Código de color: Rojo RAL3020 / Amarillo RAL1003

AREA AZUL: Eslabón principal: SOLDADO Eslabones secundarios: SOLDADOS
 AREA AMARILLA: Eslabón principal: FORJADO Eslabones secundarios: SOLDADOS

SLR094-ESLABON MAESTRO DE ENSAMBLE



Item No.	weight Kg	chain 80 级 链条 尺寸	WLL 3 or 4 leg 0-4.5° T 用于 3/4 腿链条吊具	WLL Rope (T) 用于钢 绳吊具	A	B	D	a	b	d	s
8-SLR-94-1/2	0.82	7/32	2.36	2.4	100±5	69±5	14±1	85±5	40±3	12±1	6.0±0.5
8-SLR-94-11/6	1.6	1/4	3.15	3.2	160±6	99±5	18±1	109±5	69±5	14±1	7.6±0.5
8-SLR-94-5/8	1.6	1/4	3.15	3.2	160±6	99±5	18±1	109±5	69±5	14±1	7.6±0.5
8-SLR-94-3/4	1.95	5/16	3.25	4.2	160±6	99±5	20±1	100±5	69±5	14±1	7.6±0.5
8-SLR-94-7/8	3.16	3/8	6.7	8	180±6	100±5	22±1	159±6	79±5	18±1	8.4±0.5
8-SLR-94-1-1/8	6.75	1/2	11.2	12	270±7	140±6	28+1/-2	169±6	99±5	22±1	15.5±0.5
8-SLR-94-1-1/4	9.31	5/8	17	17	270±7	140±6	32+1/-2	180±6	100±5	25±1	16.5±0.5
8-SLR-94-1-1/2	18.4	3/4	23.6	25	300±7	160±6	40+1/-2	270±7	149±6	31+1/-2	19±0.5
8-SLR-94-1-3/4	26.6	7/8	31.5	31.5	340±10	180±6	45+1/-2	285±7	155±6	36+1/-2	22±0.5
8-SLR-94-2	42.91	1	45	45	359±10	190±6	51+1/-2	340±10	189±6	45+1/-2	25±0.5

Para eslingas de cadena, la carga de ruptura mínima es 4 veces la carga límite de trabajo.
 Para eslingas de cable de acero, la carga de ruptura mínima es 5 veces la carga límite de trabajo.

Marcas regulares:

MARCA	1/2	-8	WLL2.8T	SLR	CE	11-1
DESCRIPCION	MEDIDA	GRADO 80	ZONA AMARILLA	FABRICANTE	CERTIFICADO CE	NUMERO DE LOTE

ADVERTENCIA

Nunca exceda la carga límite de trabajo