

**SLR®**

G80 GANCHO CONTENEDOR

**SLR633**

Acero forjado y templado

Recomendado para eslingas y cadena G80 EN818-2

Ensayos de resistencia individual a 2.5 veces la carga límite de trabajo.


Fatiga probada a 1.5 veces la carga límite de trabajo para 20000 ciclos.

Prueba de ruptura.

100% detección de grietas con Magnaflux.

Terminación de la superficie: Pintura en polvo plastificada.


Código de color: Rojo RAL3020 / Amarillo RAL1003

**SLR633 G80 GANCHO CONTENEDOR**

ITEM N°	WEIGHT/kg	WLL/T	R.L/T	A±1	M±	H±2	h±1	E±1	R±1	D±1	d±1	L±2
SLR-633-S	4	12.5	50	46	75	166	25	48	60	70	25	265

La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.


Marcas regulares: WLL 12.5T-S CE SLR + NUMERO DE LOTE

**SLR633 G80 GANCHO IZQUIERDO CONTENEDOR**

ITEM N°	WEIGHT/kg	WLL/T	R.L/T	A±1	M±	H±2	h±1	E±1	R±1	D±1	d±1	L±2
SLR-633-L	4	12.5	50	46	75	166	25	48	60	70	25	265

La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Marcas regulares: WLL 12.5T-S CE SLR + NUMERO DE LOTE

**SLR633 G80 GANCHO DERECHO CONTENEDOR**

ITEM N°	WEIGHT/kg	WLL/T	R.L/T	A±1	M±	H±2	h±1	E±1	R±1	D±1	d±1	L±2
SLR-633-R	4	12.5	50	46	75	166	25	48	60	70	25	265

La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Marcas regulares: WLL 12.5T-S CE SLR + NUMERO DE LOTE

ADVERTENCIA**Nunca exceda la carga límite de trabajo**